

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.2mag.nt-rt.ru | | mge@nt-rt.ru

Технические характеристики на мульти-позиционные мешалки с внешним блоком управления MIXdrive КОМПАНИИ **2mag**

40015 2mag 2mag - MIXdrive 15 Системы перемешивания с внешним управлением для 15x250 мл

Код: 40015

Производитель: 2mag



Ультратонкая износостойкая магнитная мешалка с 15 положениями для перемешивания, подходит для стаканов 15 x 250 мл (высокая форма).

15 (3x5) положений перемешивания, 100% не требующие обслуживания и износостойкие благодаря концепции индуктивного магнитного привода 2mag для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью закрытый и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и бактерий, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость, возможность погружения в воду, соответственно. масляные ванны, подходящие для использования в CO₂-инкубаторах и печах.

Базовая версия до +50 ° C/

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и произведенные в Германии.

Блок управления MIXcontrol заказывается отдельно!

Точки перемешивания: 15

Расстояние до точки перемешивания: 65 мм

Объем / точка перемешивания: 3000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 40 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +50 ° C

Допустимые условия эксплуатации (вода): +50 ° C при погружении в воду

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до +70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа.

Рабочее напряжение (макс.): 48 В постоянного тока

Категория защиты: IP68

Размеры (ШхГхВ): 245 x 375 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 9,5 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 15
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	3 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	8,7 кг
Ширина:	245 мм
Глубина:	375 мм
Рост:	38 мм
Количество мешалок:	15

40060 2mag 2mag - MIXdrive 60 Системы перемешивания с внешним управлением 60 точек перемешивания для

Код: 40060

Производитель: 2mag



Магнитная мешалка, без износа с 60 (6x10) местами для перемешивания, подходит для 60 пробирок.

60 позиций перемешивания, 100% не требуют обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких

скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легкость в очистке и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO₂-инкубаторах и духовках.

Базовая версия до +50 ° C.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 60

Расстояние между точками перемешивания: 32,5 мм

Объем перемешивания / точка: 500 мл

Мощность перемешивания (макс.): 40 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +50 ° C

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 50 ° C в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 245 x 375 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 8,9 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 60
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	500 мл
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	8,1 кг
Ширина:	245 мм
Глубина:	375 мм
Рост:	38 мм
Количество мешалок:	60

40215 2mag 2mag - MIXdrive 15 НТ Системы перемешивания с внешним управлением 15 точек перемешивания

Код: 40215

Производитель: 2mag



Ультраплоская, износостойкая магнитная мешалка с 15 положениями для перемешивания, подходит для стаканов 15 x 250 мл (высокая форма).

15 позиций перемешивания, 100% безуходное и без износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO2-инкубаторах и духовках.

НТ-версия до +95 ° C, погруженная в водяную баню и до + 200 ° C в духовку.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 15

Расстояние точки перемешивания: 65 мм

Объем перемешивания / точка: 3000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 40 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +200 °С

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 95 °С в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 °С до + 70 °С, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 245 x 375 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 9,1 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 15 HT
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	200 °С
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	3 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	8,3 кг
Ширина:	245 мм
Глубина:	375 мм
Рост:	38 мм
Количество мешалок:	15

40206 2mag 2mag - MIXdrive 6 НТ Системы перемешивания с внешним управлением 6 точек перемешивания

Код: 40206

Производитель: 2mag



Ультратонкая, неизнашиваемая магнитная мешалка с 6 положениями для перемешивания, подходит для колб Эрленмейера объемом 6 x 1000 мл.

6 позиций перемешивания, 100% не требуют обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легкость в очистке и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO₂-инкубаторах и духовках.

НТ-версия до +95 ° C, погруженная в водяную баню и до + 200 ° C в духовку.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 6

Расстояние точки перемешивания: 130 мм

Объем перемешивания / точка: 3000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 40 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +200 °С

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 95 °С в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 °С до + 70 °С, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 245 x 375 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 9,0 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 6 HT
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	200 °С
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	3 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	8,2 кг
Ширина:	245 мм
Глубина:	375 мм
Высота:	38 мм
Количество мешалок:	6

40260 2mag 2mag - MIXdrive 60 НТ Системы перемешивания с внешним управлением 60 точек перемешивания

Код: 40260

Производитель: 2mag



Магнитная мешалка, без износа с 60 (6x10) местами для перемешивания, подходит для 60 пробирок.

60 позиций перемешивания, 100% не требуют обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, 100% синхронизированных скоростей, перемешивания без рывков даже на низких скоростях.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, защита от воды, пыли и пыли, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легкость в очистке и максимальная стойкость, погружение в воду и т.д. масляные ванны, пригодные для использования в CO₂-инкубаторах и духовках.

НТ-версия до +95 ° C, погруженная в водяную баню и до + 200 ° C в духовку.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol отдельно!

Точки перемешивания: 60

Расстояние между точками перемешивания: 32,5 мм

Объем перемешивания / точка: 500 мл

Мощность перемешивания (макс.): 40 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации (воздух): от -10 до +200 °С

Допустимые условия эксплуатации (вода): + 95 °С в погруженной воде

Допустимые условия хранения: от -40 °С до + 70 °С, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.

Степень защиты: IP68

Измерение (ШхГхВ): 245 x 375 x 38 мм

Вес (брутто): прибл. 8,4 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 60 НТ
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	200 °С
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	500 мл
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	7,6 кг
Ширина:	245 мм
Глубина:	375 мм
Высота:	38 мм
Количество мешалок:	60

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

www.2mag.nt-rt.ru | | mge@nt-rt.ru