

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.2mag.nt-rt.ru | | mge@nt-rt.ru

Технические характеристики на промышленные мешалки с внешним блоком управления MIXdrive, MAXdrive, FABdrive КОМПАНИИ **2mag**

40601 2mag 2mag - MIXdrive 1 XL Система перемешивания с внешним управлением до 40 литров

Код: 40601



Ультратонкая, компактная и сильная магнитная мешалка с полностью автоматическим смесителем для контроля перемешивания, WATCH, объем перемешивания до 40 литров, также подходит для высоковязких сред, устойчивых к температуре до + 100 ° C.

Необслуживаемый 2-х моторный привод с большим диапазоном скоростей от 70 до 2000 об / мин, IP66, термостойкий до + 150 ° C, предназначен для использования в духовках, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легко моется и прочен, очень прочен магнитная связь с помощью SmCo-магнитов, поэтому предназначена для передачи магнитной энергии на большие расстояния или для днищ толстых сосудов.

3 года гарантии на материал и изготовление, разработанные и изготовленные в Германии.

2mag mixWATCH

Мониторинг мешалки с полностью автоматической регулировкой максимальной достижимой скорости для надежной и автоматической работы мешалки.

Абсолютным новшеством является встроенный бесконтактный смеситель контроля перемешивания. В случае разделения магнитной муфты между магнитной мешалкой и мешалкой во время фазы ускорения, например, из-за высокой заданной скорости или изменения вязкости, магнитная мешалка будет остановлена, мешалка центрирована и снова запущена. Заданный уровень скорости будет автоматически уменьшен на 100 об / мин, чтобы обеспечить надежный процесс перемешивания.

mixWATCH обеспечивает очень высокую безопасность процесса, например, при использовании закрытых не стеклянных сосудов или при автоматической работе в течение ночи. MIXdrive 1 XL стандартно оснащен mixWATCH.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MIXcontrol XL отдельно.

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания / точка перемешивания: до 40 литров

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: силикон

Допустимые условия эксплуатации: от +5 до +100 ° C (при влажности 95%)

Рабочее напряжение (макс.): 24 В пост.

Размеры (ШхГхВ): 225 x 225 x 38 мм

Степень защиты: IP66

Вес (брутто): прибл. 4,0 кг

Описание типа продукта:	MIXdrive 1 XL
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	150 ° C
Минимальная скорость вращения:	60 миль
Максимальная скорость вращения:	2000 rpm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	40 л
Тип защиты IP:	IP66
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	3,5 кг
Ширина:	225 мм
Глубина:	225 мм
Рост:	38 мм
Количество мешалок:	1

50001 2mag 2mag - MAXdrive Системы перемешивания с внешним управлением до 250 л

Код: 50001



Разработанный для химического и биотехнического применения всех видов, например, в области страхования качества и опытных станций, разработанный для самых высоких требований, непревзойденной сильной, высокой стабильности, а также для бескомпромиссной непрерывной работы.

Непревзойденная сильная магнитная мешалка с большой площадью установки, до 250 литров перемешивающего объема, также подходит для высоковязких сред, очень сильная магнитная связь с магнитами SmCo, поэтому предназначена для передачи магнитной энергии на большие расстояния (до 60 мм), для толстые днища сосуда или для сосудов с двойным покрытием, идеально подходят для интеграции в технологические системы.

Необслуживаемый 2-х моторный привод с большим диапазоном скоростей от 100 до 1200 об / мин.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP64, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легко моются под струей воды и максимально устойчивы. Индивидуальные замеры по запросу.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления MAXcontrol отдельно!

Точка перемешивания: 1

Объем перемешивания: 1 - 250 литров

Диапазон скоростей: 100 - 1200 об / мин

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации: от -10 до +50 ° C (при влажности 95%)

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 24 В пост.

Степень защиты: IP64

Размеры (ШxГxВ): 260 x 260 x 68 мм

Вес (брутто): приibl. 9,8 кг

Описание типа продукта:	MAXdrive
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	50 ° C
Минимальная скорость вращения:	100 upm
Максимальная скорость вращения:	1200 upm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	250 л
Тип защиты IP:	IP64
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	9 кг
Ширина:	260 мм
Глубина:	260 мм
Рост:	68 мм
Количество мешалок:	1

50101 2mag 2mag - FABdrive Системы перемешивания с внешним управлением до 1000 л

Код: 50101



Магнитная мешалка, непревзойденная сильная, с ультракомпактными размерами корпуса, до 1000 литров перемешивающего объема, также подходит для высоковязких сред, очень сильная магнитная муфта, поэтому предназначена для передачи магнитной энергии на большие расстояния (до 150 мм), для толстого сосуда дна или сосуда с двойным покрытием, идеально подходят для интеграции в технологические системы.

Необслуживаемый 2-х моторный привод с большим диапазоном скоростей от 100 до 1200 об / мин.

Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP64, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легко моются под струей воды и обеспечивают максимальную прочность. Индивидуальные замеры по запросу.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Пожалуйста, заказывайте блок управления FABcontrol отдельно!

Точка перемешивания: 1

Объем перемешивания: 1 - 1000 литров

Диапазон скоростей: 80 - 990 об / мин

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR

Допустимые условия эксплуатации: от -10 до +50 ° C (при влажности 95%)

Допустимые условия хранения: от -40 ° C до + 70 ° C, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа

Рабочее напряжение (макс.): 24 В пост.

Степень защиты: IP64

Размеры (ШхГхВ): 180 x 180 x 75 мм

Вес (брутто): прибл. 4,8 кг

Описание типа продукта:	FABdrive
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	50 °C
Минимальная скорость вращения:	80 upm
Максимальная скорость вращения:	990 upm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	1000 л
Тип защиты IP:	IP64
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	4,5 кг
Ширина:	180 мм
Глубина:	180 мм
Высота:	75 мм
Количество мешалок:	1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93