

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.2mag.nt-rt.ru](http://www.2mag.nt-rt.ru) | | [mge@nt-rt.ru](mailto:mge@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на специальные системы перемешивания для работы под давлением, в вакууме и паре steriMIXdrive, atexMIXdrive КОМПАНИИ 2mag

# 40700 2mag 2mag - steriMIXdrive Системы перемешивания с внешним управлением для стерилизаторов

Код: 40700



Ультратонкая, компактная и сильная магнитная мешалка с полностью автоматическим смесителем, контролирующим перемешивание, до 40 литров, также подходит для высоковязких сред.

Очень сильная магнитная связь с SmCo-магнитами, поэтому предназначена для передачи магнитной энергии на большие расстояния или для толстых днищ сосуда.

Необслуживаемый 2-х моторный привод с большим диапазоном скоростей от 100 до 1200 об / мин.

Полностью герметичный, устойчивый к давлению и вакууму корпус из нержавеющей стали, IP68, термостойкость до + 150 ° C, чрезвычайно прочная конструкция и эксплуатационные характеристики, легкая очистка и прочность.

штекерная муфта easyMOUNT для быстрой установки кабеля мешалки через герметичный и паронепроницаемый ввод в паровой стерилизатор.

3 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

## 2mag mixWATCH

Мониторинг мешалки с полностью автоматической регулировкой максимальной достижимой скорости для надежной и автоматической работы мешалки. Абсолютным новшеством является встроенный бесконтактный смеситель контроля перемешивания. В случае, если магнитная муфта разделена между магнитной мешалкой и мешалкой во время фазы ускорения, например, из-за высокой заданной скорости или изменения вязкости, магнитная мешалка будет остановлена, перемешивающая штанга отцентрирована и снова запущена. mixWATCH обеспечивает очень высокую безопасность процесса, например, при использовании закрытых не стеклянных сосудов или при автоматической работе в течение ночи. steriMIXdrive и steriMIXcontrol в стандартной комплектации оснащен mixWATCH.

Пожалуйста, заказывайте блок управления steriMIXcontrol отдельно.

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания: 1 - 40 литров

Мощность перемешивания (макс.): Не более 20 Вт

Материал корпуса: PPSU / Нержавеющая сталь

Рабочая температура, макс. (вода): от -10 до + 150 ° C (при 100% влажности)

Рабочее напряжение (макс.): 24 В пост.

Степень защиты: IP68

Размеры (ШxГxВ): 140 x 140 x 32 мм

Вес (брутто): прибл. 1,5 кг

Описание типа продукта:	steriMIXdrive
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	150 ° C
Минимальная скорость вращения:	100 upm
Максимальная скорость вращения:	1200 upm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	40 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	1,3 кг
Ширина:	140 мм
Глубина:	140 мм
Высота:	32 мм
Количество мешалок:	1

# 49001 2mag 2mag - atexMIXdrive Системы перемешивания с внешним управлением взрывозащищенные

Код: 49001



Взрывозащищенная, ультратонкая, неизнашиваемая магнитная мешалка с 1 положением перемешивания, до 10000 мл.

1 положение перемешивания, 100% не требует обслуживания и износа благодаря индуктивной концепции 2mag-Magnetic-Drive для мощного перемешивания растворов, перемешивания без рывков даже на низких скоростях. Полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP68, водо-, пыленепроницаемый и герметичный. Чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и максимальная стойкость.

Погружается в воду соотв. Масляные ванны, пригодные для использования в CO<sub>2</sub>-инкубаторах и духовках, умеренный диапазон до +40 ° C, сертифицирован в соответствии с ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb.

Пожалуйста, заказывайте блок управления отдельно.

Совет: привод перемешивания atexMIX и блок управления atexMIXcontrol (чистая комната) надежно соединены!

2 года гарантии на материалы и производство, разработанные и изготовленные в Германии.

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания: 1 - 10000 мл

Мощность перемешивания (макс.): 20 Вт

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал уплотнения: PUR, соответствие ATEX

Рабочая температура, макс. (воздух): от -10 ° C до + 40 ° C (при влажности 100%)

Рабочая температура, макс. (вода): до + 40 °С, погруженный  
Рабочее напряжение (макс.): 48 В пост.  
Степень защиты: IP 68  
Размеры (ШхГхВ): 180 x 180 x 38 мм  
Вес (брутто): прибл. 3,5 кг  
Экс-знак: бывший II 2G Ex mb IIC T4 Gb

Описание типа продукта:	atexMIXdrive
Тип вождения:	Магнитное поле
Максимальная рабочая температура:	40 °С
Минимальная скорость вращения:	100 rpm
Максимальная скорость вращения:	2000 rpm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	10 л
Тип защиты IP:	IP68
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	3,2 кг
Ширина:	180 мм
Глубина:	180 мм
Высота:	38 мм
Количество мешалок:	1

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93